



АРСЕНАЛ












t.me/Partizan_Arsenal




















+38 095 285 73 33

+38 050 388 28 98

№	Бренд	Назва моделі	Зображення	Опис	ГРН
МОНОКУЛЯРНІ ТЕПЛОВІЗОРИ					
2420	HikMicro (Китай)	HikMicro Lynx LC06		Монокулярний тепловізор HikMicro Lynx LC06 Роздільна здатність: 160x120 Об'єкти: 6,2 мм Частота дискретизації: 50 Гц Відстань виявлення: до 700 м Збільшення: 0,6x оптичне, 4x -цифрове Окуляр: 720x540	під замовлення
2715	HikMicro (Китай)	HikMicro Lynx PRO LE15		Монокулярний тепловізор HikMicro LYNX Pro LE15 Роздільна здатність: 256x192 Об'єкти: 15 мм Частота дискретизації: 50 Гц Відстань розпізнавання людини: 700 м Збільшення: 1,42x - 11,3x оптичне, 8x цифрове Поле зору, м на 100 м: 11,6° × 8,78° Вбудована пам'ять: 8 Гб Окуляр: 720x540 пікс	під замовлення
2308	HikMicro (Китай)	HikMicro Lynx PRO LH15		Монокулярний тепловізор HikMicro Lynx PRO LH15 Роздільна здатність: 384x288 Об'єкти: 15 мм Частота дискретизації: 50 Гц Відстань виявлення: до 1660 м Збільшення: 1,4x оптичне, 11,2x -цифрове Окуляр: 1280x960	під замовлення
2309	HikMicro (Китай)	HikMicro Lynx PRO LH19		Монокулярний тепловізор HikMicro Lynx PRO LH19 Роздільна здатність: 384x288 Об'єкти: 19 мм Частота дискретизації: 50 Гц Відстань виявлення: до 2100 м Збільшення: 1,9x оптичне, 8x -цифрове Окуляр: 1280x960	під замовлення
2538	HikMicro (Китай)	HikMicro PRO LH25		Монокулярний тепловізор HikMicro PRO LH25 Роздільна здатність: 384x288 Об'єкти: 25 мм Частота дискретизації: 50 Гц Відстань розпізнавання людини: 1800 м Збільшення: 2.45x оптичне, 8x цифрове Поле зору, м на 100 м: 10,5° × 7,9° Вбудована пам'ять: 8 Гб Окуляр: 1280 × 960	під замовлення
92645	ThermTec	ThermTec Cyclops 325		Монокуляр ThermTec Cyclops 325 Універсальний, функціональний та практичний тепловізор. Дальність спостереження для даної моделі сягає 1400 м. Перешкоди у вигляді дерев, кущів погодних проявів, тощо не впливають на ефективність роботи пристрою. Монокуляр працює у автономному режимі до 12 годин та стабільно функціонує за температури від - 20С° до + 55С°. Роздільна здатність: 384x288 VOx-NETD 40 мК Об'єкти: 25 мм Частота дискретизації: 50 Гц Відстань виявлення: 1400 м Збільшення: 1x~6x Шумозаглушення: 3D DNR Вбудована пам'ять: 16 Гб Водонепроникність: IP67 Розміри: 67x63x190 мм Окуляр (дисплей): OLED 0,39", роздільна здатність 1024x768, 3 режими зображення	під замовлення
92430	ThermTec	ThermTec Cyclops 335		Монокуляр ThermTec Cyclops 335 Пристрій гарантує якісну і чітку картинку навіть у несприятливих погодних умовах. Максимальна відстань виявлення об'єкта – 1650 м, на відстані до 875 м можна ідентифікувати людину та вести трекінг. Модель здатна працювати на одному заряді близько 12 годин. Завдяки високому стандарту захисту від вологи пристрій витримує навіть короткочасне занурення у воду. Робоча температура - 20С° до + 55С° Роздільна здатність: 384x288, VOx 12 мкм Об'єкти: 35 мм Частота дискретизації: 50 Гц Відстань виявлення: 1650 м Збільшення: оптичне 3.37x~ 20.2x, цифрове 1x~6x Вбудована пам'ять: 16 Гб Водонепроникність: IP67 Розміри: 190x63x67 мм Окуляр (дисплей): 1024x768, 0.39", OLED	під замовлення

ПРИЛАДИ НІЧНОГО БАЧЕННЯ						
2513	OrkHunter (Чехія)	OrkHunter NIGHT HB2		<p>Бінокль нічного бачення OrkHunter NIGHT HB2</p> <p>Роздільна здатність фото: від VGA (640x480) до 12MP(4000x3000); Роздільна здатність відео: 1440x1080@30, 1280x960@30, 640x480@30; Фокусна відстань: 35 мм Збільшення: 8х-цифрове, 7х-оптичне Дальність обзору: від 3 м до ∞ Дальність обзору в повній темноті: до 400 м Цифровий зум: 8х кратний Довжина хвилі: 850 нм Час роботи батареї: із вимкненим інфрачервоним підсвічуванням - безперервний відеозапис протягом 9 год; із увімкненим інфрачервоним підсвічуванням - 4,5 год Живлення: USB TYPE-C, 3.7V літієва батарея 3000mAh Слот для карти пам'яті: Micro-SD, до 32GB Водонепроникність: IP54 Діапазон робочих температур: від -20 до +50 °</p>	7800,0	під замовлення
2404	OrkHunter (Чехія)	NVG Mount Nylon Black		<p>Кронштейн на шолом для приладу нічного бачення</p> <p>Дозволяє зручно прикріпити прилад нічного бачення на шоломі. Підходить для приладу нічного бачення PVS15/PVS18/GPNVG18 Матеріал: нейлон Вага: 100 г</p>	1400,0	Зниження ціни
2631	OrkHunter (Чехія)	NVG Mount Nylon Coyote		<p>Кронштейн на шолом для приладу нічного бачення</p> <p>Універсальний кронштейн (адаптер), що дозволяє використовувати ПНБ разом з шоломом. Кут нахилу і відстань від обличчя регульовані.</p> <p>Сумісний з: PVS15/PVS18/GPNVG18</p> <p>Колір: Койот Матеріал: Нейлон Вага: 100 г</p>	1400,0	Зниження ціни
2632	OrkHunter (Чехія)	NVG Mount Metal Black		<p>Кронштейн на шолом для приладу нічного бачення</p> <p>Універсальний кронштейн (адаптер), що дозволяє використовувати ПНБ разом з шоломом. Кут нахилу і відстань від обличчя регульовані.</p> <p>Сумісний з: PVS-7/PVS-14</p> <p>Колір: Чорний Матеріал: Алюміній Вага: 142 г</p>	1120,0	
ФОТОПАСТКА						
2298	OrkHunter (Чехія)	Ork Hunter HC-1 4G		<p>Фотопастка 4G</p> <p>Стане у нагоді при облаштуванні блокпостів та у розвітці</p> <p>Роздільна здатність фото 14.0Мп Роздільна здатність відео 4.0Мп Вбудований водонепроникний мікрофон та динамік Підтримка 4G (Nano-SIM) Підтримка карт MicroSD (до 128Gb) Живлення: Батареї AA 8 штук (не входять до комплекту) Ступінь захисту IP66. Температурний режим, °C -10 - +40 ІЧ підсвітка до 30 метрів, ІЧ датчик Мобільне ПЗ (iOS & Android): UCON Матеріал корпусу: пластик Розмір: 140x105x65 мм. Вага: 300 г</p>	7200,0	під замовлення
РАЦІЇ						
2193	Baofeng (Китай)	UV-82		<p>Рації Baofeng UV-82 — дводіапазонна рація з подвійним дисплеєм та подвійним РТТ на двох різних частотах.</p> <p>Частотний діапазон: 136-174/400-520 МГц Кількість каналів: 128 Дальність дії: до 10 км Потужність передавача: 5 Вт Акумулятор: літій-іонний, 2200 мАг Комплектація: Рація з батареєю та антеною, зарядний пристрій, гарнітура, кліпса, шнурок на руку.</p>	1280,0	
2302	Baofeng (Китай)	Battery for 82		<p>Акумуляторна батарея для UV-82</p> <p>Акумуляторна літій-іонна батарея для рацій UV-82 має ємність 2200 мАг. Додатковий акумулятор завжди необхідний тим, хто часто опиняється в ситуаціях, де просто немає можливості зарядити рацію, а зв'язок потрібний.</p>	200,0	
2197	Baofeng (Китай)	Battery for 9R		<p>Акумуляторна батарея для UV-9R</p> <p>Акумуляторна літій-іонна водонепроникна батарея для рацій UV-9R має ємність 2500 мАг. Додатковий акумулятор завжди необхідний тим, хто часто опиняється в ситуаціях, де просто немає можливості зарядити рацію, а зв'язок потрібний.</p>	320,0	
2196	Baofeng (Китай)	Extended battery for 5R/long		<p>Акумуляторна батарея для UV-5R</p> <p>Акумуляторна літій-іонна збільшена батарея для рацій UV-5R має ємність 3800 мАг. Додатковий акумулятор завжди необхідний тим, хто часто опиняється в ситуаціях, де просто немає можливості зарядити рацію, а зв'язок потрібний. Тому на відміну від базової, ця батарея більшої ємності забезпечить активну роботу рації протягом 20-26 годин.</p>	360,0	







2506	Baofeng (Китай)	USB cable for desktop charger		<p>Зарядний кабель USB для рації Baofeng</p> <p>USB кабель використовується із зарядними станціями рації замість базового кабелю з адаптером 220V. Завдяки даному кабелю рацію можна заряджати не лише від мережі 220V, а і від USB-адаптера інших девайсів, від портативного зарядного пристрою (павербанк), ноутбука або автомобільного USB-порту. Сумісний із зарядними станціями рації:</p> <p>Baofeng UV 5R Baofeng UV-82 Baofeng UV-9R Plus</p>	100,0
2507	Baofeng (Китай)	USB desktop charger for 8885		<p>Зарядний USB пристрій для рації Baofeng 8885</p> <p>Призначений для зарядки акумулятора разом з рацією або окремо. Дозволяє зарядити рацію від адаптера зарядного пристрою, портативного зарядного пристрою (павербанк) або автомобільного USB-порту. Містить світлодіодну індикацію заряду - змінює колір з червоного на зелений сигналізуючи, що акумулятор заряджений.</p>	140,0
2198	Baofeng (Китай)	NA-771		<p>Посилена антена Naoya NA-771 для рації UV-5R, UV-82, BF-8885</p> <p>Частотний діапазон: 136-174 МГц и 400-470 МГц Коефіцієнт підсилення: 144/430 МГц: 2.15 дБ/3.0 дБ Потужність максимальна: 10 Вт Довжина антени: 39 см Вага: 53 г.</p>	200,0
2362	Baofeng (Китай)	PTT Connector Baofeng		<p>PTT перехідник для рації Baofeng</p> <p>Для підключення гарнітури PTT. За допомогою адаптеру можна підключити гарнітуру/тактичні навушники до рації Baofeng. Це дозволить користуватись рацією не знімаючи тактичні навушники.</p> <p>Зверніть увагу, даний перехідник не підходить для моделі UV-9R Plus.</p> <p>Матеріал: ABS Вага 100г</p>	680,0
2403	Китай	PTT Connector Motorola		<p>PTT перехідник для рації Motorola</p> <p>Для підключення гарнітури PTT. За допомогою адаптеру можна підключити гарнітуру/тактичні навушники до рації Motorola. Це дозволить користуватись рацією не знімаючи тактичні навушники.</p> <p>Сумісне обладнання: Motorola P8268 Motorola 8668 Motorola 4400 Motorola DP4800 Вага: 100 г</p>	1480,0
2636	Китай	Charging station for Motorola Radio		<p>Зарядний пристрій для рації Motorola</p> <p>Універсальний швидкий зарядний пристрій для радіостанцій Motorola. Може використовуватися з Li-Ion і Ni-MH акумуляторами.</p> <p>Напряг живлення: 220В AC, 50 Hz; Середній час зарядки АКБ: ~2 год Вага: 450 г</p> <p>Сумісний з такими моделями акумуляторів Motorola:</p> <p>Для DP2000 – PMNN4415, PMNN4416, PMNN4417, PMNN4418; Для DP3000 – PMNN4101, PMNN4102, PMNN4103, PMNN4104; Для DP4000 - NNTN8129, PMNN4407, PMNN4409, PMNN4412.</p> <p>Сумісний з такими моделями радіостанцій Motorola:</p> <p>DP2400, DP2600 DP3400, DP3401, DP3600, DP3601 DP4400, DP4401, DP4600, DP4601, DP4800, DP4801 R7, R7a</p>	3600,0
ТАКТИЧНІ БЕРУШІ ТА НАВУШНИКИ					
2336	Partizan Tactical (Чехія)	Tactical Earplugs Black		<p>Тактичні беруші</p> <p>Тактичні беруші з шумозаглушенням виконані з силікону найвищої якості та мають вбудований акустичний DST-фільтр. Цей фільтр виконує роль додаткової слухової мембрани та захищає вуха від надмірного шумового навантаження під час тактичних чи бойових дій. DST фільтр працює одразу на всіх частотах, допомагає ефективно вирівнювати дуже гучні шуми та сприяти їх затуханню до нормального рівня. Беруші можна носити довгий час, вони мають ергономічну форму, можуть використовуватись разом з тактичними навушниками та корегують лише шкідливі для барабанної перетинки дуже гучні звуки. Всі інші нормальні звуки - розмова, навколишнє середовище тощо, ви будете чути майже так само, як і без них.</p> <p>Незамінні під час активної стрілянини, в бронетехніці, але найбільше - в зоні роботи артилерії. В комплект входять 3 пари накладок різного розміру: S=10mm, M=12mm, L=14mm.</p> <p>Високочастотне затухання: 20-26dB. Середньочастотне затухання: 25-30dB. Низькочастотне затухання: 29-36dB. Матеріал: силікон, пластик. Вага: 3г</p>	320,0
2084	Partizan Tactical (Чехія)	Active Headset Coyote		<p>Тактичні навушники з активним шумозаглушенням та підтримкою рації</p> <p>Рівень шумозниження: NRR 21 дБ, SNR 27 дБ.</p> <p>Вбудовані спрямовані мікрофони знижують гучність навколишніх звуків до 90 дБ. Навушники мають два входи під додатковий зовнішній мікрофон (з обох боків). Комплект включає в себе навушники та мікрофон. Батареїки 2xAAA слід купувати окремо.</p> <p>Для використання з рацією навушники мають вбудований штекер TR-120 U-174 Military connector (NATO standard). В залежності від моделі рації може бути потрібен спеціальний перехідник, який слід купувати окремо.</p>	2600,0
2085	Partizan Tactical (Чехія)	Active Headset Olive		<p>Навушники розпізнають аномально високий шум всього за 0,5сек, знижують його до безпечного рівня та надійно захищають вуха користувача. Незамінні під час активної стрілянини, в бронетехніці, але найбільше - в зоні роботи артилерії. Готові до виконання складних завдань, крім того вони ще й водонепроникні.</p> <p>Вага: 360 г</p>	2600,0

2254	Partizan Tactical (Чехія)	Active Helmet Headset Coyote		Тактичні навушники на шолом з активним шумозаглушенням та підтримкою рації Рівень шумозниження: NRR 21 дБ, SNR 27 дБ. Вбудовані спрямовані мікрофони знижують гучність навколишніх звуків до 90 дБ. Навушники мають два входи під додатковий зовнішній мікрофон (з обох боків). Комплект включає в себе навушники, кріплення на шолом типу FAST та мікрофон. Батарейки 2xAAA слід купувати окремо. Для використання з рацією навушники мають вбудований штекер TP-120 U-174 Military connector (NATO standard). В залежності від моделі рації може бути потрібен спеціальний перехідник, який слід купувати окремо. Навушники розпізнають аномально високий шум всього за 0,5сек, знижують його до безпечного рівня та надійно захищають вуха користувача. Незамінні під час активної стрілянини, в бронетехніці, але найбільше - в зоні роботи артилерії. Готові до виконання складних завдань, крім того вони ще й водонепроникні. Вага: 400 г	2800,0
2273	Partizan Tactical (Чехія)	Active Helmet Headset Olive			2800,0
2505	Partizan Tactical (Чехія)	Active Helmet Headset Multicam			2800,0
2363	Partizan Tactical (Чехія)	FAST Helmet Headset Adapter Black		Адаптер для тактичних навушників на шолом FAST Кріплення на шолом для тактичних навушників універсальні, тому підходять для більшості видів тактичних навушників типу Peltor, 3M, Earmore. Дозволяють закріпити навушники на рейлінгі на шоломі та зручно їх відрегулювати. Вага: 62 г	520,0
2364	Partizan Tactical (Чехія)	FAST Helmet Headset Adapter Coyote			520,0
2784	Partizan Tactical (Чехія)	FAST Helmet Headset Adapter 2 Black			440,0
2783	Partizan Tactical (Чехія)	FAST Helmet Headset Adapter 2 Coyote		Адаптер для тактичних навушників на шоломи відкритого типу Кріплення-адаптер підходить для відкритих шоломів FAST, TOR-D, ACH MICH, що оснащені рейками ARC. Закріплений адаптер дозволяє з легкістю відвертати навушники, якщо вони не використовуються, та швидко повертати їх у робоче положення. Адаптер сумісний з більшістю активних навушників. Матеріал: метал, пластик Кольори: чорний, койот, олива	440,0
2785	Partizan Tactical (Чехія)	FAST Helmet Headset Adapter 2 Olive			440,0

ЛІХТАРІ









На всі ліхтарики Partizan Tactical та Cattara діє спеціальна пропозиція на оптові закупівлі. За детальною інформацією звертайтеся до наших менеджерів через наш чат-бот: @Partizan_Arsenal_Bot

2382	Partizan Tactical (Чехія)	TFL-1 mini		Ліхтарик Невеликий кишеньковий світлодіодний ліхтар. Живиться від батарейки AA 1 шт (не входить в комплект). Яскравість світла 80lm, дальністю світла близько 30 метрів Матеріал: алюміній Вага: 38г Розмір: 25*91мм	100,0
2647	Myers (Чехія)	TFL-121		Тактичний ліхтарик TFL-121 Простий та надійний ліхтарик з кліпсою для фіксації на одязі чи спорядженні. Має різні режими освітлення (слабке, сильне, спалах). Підживлюється через кабель USB. - Матеріал: алюмінієвий сплав - Лампи: T6 - Колір світла: біле світло - Тривалість роботи: 3-5 год - Акумулятор: вбудована батарея 18650(1200mAh 3.7V) - Спосіб зарядки: Micro USB - Яскравість: 300-400 люмен - Дальність: 100-200 метрів - Режими освітлення: сильне світло, слабке світло, спалах - Комплект: ліхтарик, кабель USB, батарея 18650 (1200mAh 3.7V), коробка - Розмір: 120x27x2,4 мм - Вага: 81 г	410,0







2652	Myers (Чехія)	TFL-221		<p>Тактичний ліхтарик TFL-221 на 4 кольори світла</p> <p>Яскравий ліхтарик, що здатний давати світло червоного, зеленого, білого та синього кольору. Має кліпсу для фіксації. Матеріал: алюмінієвий сплав Акумулятор: вбудована батарея 1*18650 (1800mAh 3.7V) з можливістю підзарядки / 3* AAA LR03 Тривалість роботи: до 4-5 год Яскравість: 600 люмен Радіус дії: 100-200 метрів Світловий режим: білий+червоний+зелений+синій Комплект: ліхтарик, 18650 акумулятор (1800mAh 3.7V) з можливістю підзарядки, перехідник для AAA батарейок Розмір: 130x29x35 мм Вага: 136 г</p>	960,0
2226	Partizan Tactical (Чехія)	TFL-1 Black		<p>Ручний світлодіодний ліхтар</p> <p>Ліхтар має 4 режими роботи: сильне світло, середнє світло, слабке світло, спалах-SOS. Працює від акумуляторів, які можна заряджати через microUSB. Світло має силу 1500lm та дальність до 300m по прямій. Комплектація: ліхтарик, батарейки, кабель microUSB Матеріал: алюмінієвий сплав Світлодіод: SS-T40 Розмір: 18,5*6,3*3,5 см Вага: 310 г</p>	1280,0
2649	Partizan Tactical (Чехія)	FDL-223 Coyote		<p>Акумуляторний польовий ліхтар FDL-223</p> <p>Надійний та потужний ліхтар, що працює від вбудованого акумулятора та заряджається через USB-кабель. Має п'ять режимів роботи. Оснащений спеціальним гаком для кріплення і магнітом. Джерело світла можна обертати на 180°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лампи: внутрішній COB (тепле жовте світло) + зовнішній COB (біле + червоне) + передній XPE - Колір світла: білий + жовтий + червоний - Акумулятор: вбудована батарея 18650 (1200mAh 3.7V) - Спосіб заряджання: USB-зарядка Type-c - Час роботи: 4-5 годин - Час зарядки: 3-4 години - Радіус дії: 50-100 метрів - Яскравість: 300-400 люменів 	536,0
2657	Myers Power (Чехія)	FDL-223 Black		<ul style="list-style-type: none"> - Світлові режими: COB жовте яскраве світло, COB жовте світло, XPE яскраве світло, COB біле яскраве світло, COB біле слабке світло, 9*COB червоне світло-9*COB, мерехтливє червоне світло. - Комплект: ліхтарик, USB-кабель, батарея 18650 (1200 mAh 3,7 V), коробка - Матеріал: ABS - Вага: 172 г - Розмір: 160x46x53 мм 	536,0
2650	Myers Power (Чехія)	TGL-223		<p>LED ліхтар-брелок TGL-223</p> <p>Невеликий світлодіодний ліхтарик виручить у будь-якій ситуації. Оснащений карабіном, вбудованим магнітом, підставкою з регулюванням нахилу 180° та гніздом для штатива, що в результаті дає безліч можливих методів кріплення. LED-ліхтарик не постраждає від бризок води, якщо ви користуєтесь ним у дощову погоду. Вбудований акумулятор забезпечує до 5 годин роботи без підзарядки.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Матеріал: алюмінієвий сплав + пластик - Колір світла: білий + жовтий + червоний - Тривалість роботи: 5 годин - Яскравість: 500 люмен - Спосіб заряджання: USB-зарядка Type-C - Лампи: COB (білий + жовтий + червоний) - Акумулятор: вбудована літєва батарея (500mAh 3.7V) - Комплект: ліхтарик, кабель USB, літєва батарея (500mAh 3.7V), коробка - Вага: 39 г - Розмір: 61x45x20 мм 	268,0
2651	Myers Power (Чехія)	TGL-323		<p>Тактичний ліхтарик-карабін TGL-323</p> <p>Ліхтарик оснащений карабіном, вбудованим магнітом і зажимной підставкою, що в підсумку дає безліч можливостей застосування.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Матеріал: ABS + алюмінієвий сплав + PS - Колір світла: білий + жовтий + червоний - Тривалість роботи: 5 годин - Яскравість: 500 люмен - Спосіб заряджання: USB-зарядка Type-c - Лампи: COB - Акумулятор: вбудована літєва батарея (500 mAh 3,7 V) - Світловий режим: білий сильний, білий слабкий, жовтий сильний, жовтий слабкий, червоний, червоний спалах. Тривале натискання активує надсильне світло. - Комплект: ліхтар, кабель USB, літєва батарея (500mAh 3.7V), коробка - Вага: 49 г - Колір: чорний - Розмір: 86x50x27 мм 	424,0

Очікування надходження

Очікування надходження

2653	Myers Power (Чехія)	FDL-122		<p>L-подібний тактичний ліхтарик FDL-122 Цей багатофункціональний гаджет вдало комбінує зручності L-подібного корпусу, кемпінгового світильника і ручного ліхтарика. Модель дуже легка та компактна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Матеріал: алюмінієвий сплав - Лампи: XPG+COB+LED білий+червоний - Батарея: вбудована літєва батарея 14500 500 mAh - Тривалість роботи: 3-5 год - Яскравість: 300-400 люмен - Дальність: 100-200 метрів <p>- Режим освітлення: XPG сильне світло, XPG слабе світло, COB біле світло, COB червоне світло, COB червоний спалах</p> <p>- Комплект: ліхтарик, USB-кабель, акумулятор 14500 (800 mAh 3,7 V), коробка</p> <ul style="list-style-type: none"> - Розмір: 135x20x20 мм - Вага нетто: 105 г 	480,0
92452	Cattara (Чехія)	Head Torch 80 lm		<p>Водонепроникний налобний ліхтар Оснащений трьома світлодіодами (1 білий та 2 червоні) з яскравістю світла 80lm кожний. Має декілька режимів освітлення: слабе біле, яскраве біле, червоне та червоне миготливе. Приблизний час роботи від 6 (залежно від вибраного режиму). Ступінь вологозахисту: IP44 Розмір: 5,5*4,3 см Живлення: 3 батарейки AAA (не входять в комплект)</p>	200,0
92453	Cattara (Чехія)	Head Torch 130 lm		<p>Налобний ліхтар Світлодіодний ліхтар з кріпленням на голову має два режими освітлення: слабе та яскраве. Оснащений білим світлодіодом з яскравістю 130lm. Довжина реміньця регулюється, що дозволяє носити ліхтар на голові будь-якого розміру. Приблизний час роботи від 4 годин (залежно від вибраного режиму). Розмір ліхтарика: 5,5*4*4 см Живлення: 3 батарейки AAA (не входять в комплект)</p>	220,0
92474	Cattara (Чехія)	Head torch 90 lm XPE ZOOM		<p>Акумуляторний налобний ліхтар з функцією зуму Налобний ліхтар невеликих розмірів і потужністю 3 Вт. Джерелом світла є високояскравий світлодіод Cree XP-E з яскравістю світла 90lm, який оснащений рефлектором для підвищення оптичних характеристик. Крім того, налобний ліхтар оснащений функцією ZOOM, за допомогою якої оптику можна зменшувати або збільшувати, щоб встановити відповідний напрямок випромінюваного світла. Розмір ліхтарика: 7 x 3,5 x 5,5 см Живлення: вбудований акумулятор Li-Ion 18650, зарядка за допомогою кабелю microUSB, що входить у комплект.</p>	236,0
92473	Cattara (Чехія)	Head torch 120lm		<p>Акумуляторний налобний ліхтар з магнітним тримачем Джерелом світла є високоінтенсивний світлодіод Cree XP-E з яскравістю світла 120lm і температурою 6500K з рефлектором для збільшення оптичної потужності світла, додатковими світлодіодами COB для розсіяного освітлення. Корпус налобного ліхтаря оснащений магнітом збоку, завдяки чому його можна прикріпити до будь-якої залізної поверхні і використовувати як світильник. Розмір: 8 x 3,5 x 3 см Живлення: вбудований акумулятор Li-Ion 18650 ємністю 1200 mAh. Зарядка здійснюється за допомогою кабелю microUSB, який входить у комплект, час повної зарядки 3 години.</p>	240,00
2648	Myers Power (Чехія)	HBL-122		<p>Налобний ліхтарик XPG+ COB+LED HBL-122 Функціональний ліхтарик, що підживлюється через кабель USB. Має дві лампи різної потужності а також червоний світлодіод. Надійно фіксується на голові та не спадає навіть під час інтенсивної фізичної активності.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Матеріал: ABS - Лампи: XPG (350 люмен) + COB (білий 200 люмен) + червоний світлодіод (100 люмен) - Світло: білий+червоний - Акумулятор: вбудована літєва батарея (1200 mAh 3,7 V) - Спосіб заряджання: USB зарядка - Тривалість роботи: 4-8 годин - Радіус дії: 200-500 метрів - Яскравість: 350 люмен <p>- Світлові режими: сильне світло, середнє світло, слабе світло, спалах</p> <p>- Комплект: ліхтар+USB кабель, літєва батарея (1200mAh 3.7V), коробка</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вага: 116 г - Розмір: 60x50x45 мм 	400,0
2656	Myers Power (Чехія)	USB 3.7V battery charger		<p>Зарядний USB пристрій Підходить для наступних типів батарей (3,7 V): 26650/16340/18650/14500/18490/10440 Вага: 50 г</p>	100,0
2654	Partizan Tactical (Чехія)	Tripod		<p>Штатив-тринога Штатив (тринога, трипод), що підходить для абсолютної більшості фотоапаратури, ліхтарів, приладів нічного бачення, тепловізорів при наявності в них відповідного роз'єму. Зроблений з міцного пластику, простий та надійний у використанні.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Загальна висота у розкладеному стані 14 см - Відстань між стійками у розкладеному стані 16 см - Діаметр платформи під встановлення обладнання: 4 см 	60,0

92400		Varta CR 123A		Батарейка літієва CR123A для ліхтаря THL-1 Coyote. Номінальна напруга - 3 В. Типорозмір: CR123A Вид: Літієва	140,0
92428		Energizer CR123A		Батарейка літієва CR123A для ліхтаря THL-1 Coyote. Номінальна напруга - 3 В. Типорозмір: CR123A Вид: Літієва	130,0
92429		Duracell AA LR06		Батарейка Duracell AA LR06 Номінальна напруга - 1.5 В. Типорозмір: AA Вид: Лужна	28,0
92427		Duracell AAA LR03		Батарейка Duracell AAA LR03 Номінальна напруга - 1.5 В. Типорозмір: AAA Вид: Лужна	28,0
ДРОНИ ТА АКСЕСУАРИ					
92657	4Hawks	Raptor XR for Matrice		Антенa-підсилювач Raptor XR для DJI Matrice Підсилювач Raptor XR для і DJI Matrice працює на частоті 2,4 ГГц з посиленням 14 дБі та з додатковою антеною, встановленою всередині контролера, що працює на частоті 5 ГГц. Це дозволяє керувати дроном двома контролерами. Конструкція на 100% захищена від ультрафіолетового випромінювання, щоб забезпечити довговічність обладнання. Крім того, частина конструкції виготовлена з алюмінію, щоб зробити всю конструкцію максимально легкою. Кріплення виготовлено міцної та надійної з нержавіючої сталі. - Частоти: порт 1 - 2,40–2,50 ГГц і 5,00–5,80 ГГц, порт 2 - 2,40–2,50 ГГц і 5,00–5,80 ГГц - Підсилення: порт 1 - 11 дБі (+/- 1 дБі) і 14 дБі (+/- 1 дБі), порт 2 - 11 дБі (+/- 1 дБі) і 14 дБі (+/- 1 дБі) - КСВН: порт 1 - < 1,20 (макс. < 1,40), порт 2 - < 1,20 (макс. < 1,40) - Ширина діаграми направленості антени: порт 1 - 70°/40° і 40°/25°, порт 2 - 70°/40° і 40°/25° - Поляризація: порт 1 - вертикальний, порт 2 - вертикальний - Імпеданс: порт 1 - 50 Ом, порт 2 - 50 Ом - Матеріал: поліуретан, алюміній, нержавіюча сталь, нейлон, PTFE PCB - Вага: ~ 540 г (450 г антени + 90 г кріплення) - Розміри: 29,2 x 18,2 x 2,1 см - Підключення: порт 1 - гніздо RP-SMA, порт 2 - гніздо RP-SMA - Регулювання нахилу: 5 положень нахилу, система OnClick - Тип монтажу: QuickAttach	8840,0
92658	4Hawks	Raptor SR for DJI Mavic Air 2S		Антенa-підсилювач Raptor SR для DJI Mavic Air 2S Цей пристрій значно збільшує дальність польоту дрона та якість відеосигналу, знижує вплив перешкод та несприятливих погодних умов. Антена працює як у діапазоні 2,4 ГГц, так і в 5 ГГц. Конструкція легка та надійна. Змінити напрямки антени з легкістю можна завдяки продуманій системі регулювання. - Частоти: порт 1 - 2,40–2,50 ГГц і 5,00–5,80 ГГц, порт 2 - 2,40–2,50 ГГц і 5,00–5,80 ГГц - Підсилення: порт 1 - 8 дБі (+/- 1 дБі) і 10 дБі (+/- 1 дБі), порт 2 - 8 дБі (+/- 1 дБі) і 10 дБі (+/- 1 дБі) - КСВН: порт 1 - < 1,50 (макс. < 2,15), порт 2 - < 1,50 (макс. < 2,15) - Ширина діаграми направленості антени: порт 1 - 90°/65° і 55°/55°, порт 2 - 90°/65° і 55°/55° - Поляризація: порт 1 - вертикальний, порт 2 - вертикальний - Імпеданс: порт 1 - 50 Ом, порт 2 - 50 Ом - Матеріал: поліуретан, алюміній, нержавіюча сталь, нейлон, PTFE PCB - Вага: ~ 180 г (110 г антени + 70 г кріплення) - Розміри: 16,1 x 9,1 x 1,7 см - Підключення: порт 1 - гніздо RP-SMA, порт 2 - гніздо RP-SMA - Регулювання нахилу: 3 положення нахилу, система OnClick - Тип монтажу: SMA	6280,0
92659	4Hawks	Raptor XR for Smart Controller		Антенa-підсилювач Raptor XR для Smart Controller Підсилювач сигналу Raptor XR для пульта керування DJI Smart Controller - інноваційний пристрій, призначений для посилення і збільшення дальності передачі сигналу між пультом і дроном. Завдяки його використанню дальність польоту дрона може бути збільшена на кілька кілометрів, що дозволяє отримувати додатковий час для виконання завдань. Антена працює паралельно на двох частотах: 2,4 ГГц та 5 ГГц. Кріплення підсилювача виготовлене з нержавіючої сталі. Конструкція легка та проста у використанні. - Частоти: порт 1 - 2,40–2,50 ГГц та 5,00–5,80 ГГц, порт 2 - 2,40–2,50 ГГц та 5,00–5,80 ГГц - Підсилення: порт 1 - 11 дБі (+/- 1 дБі) та 14 дБі (+/- 1 дБі), порт 2 - 11 дБі (+/- 1 дБі) та 14 дБі (+/- 1 дБі) - КСВН: Порт 1 - < 1,50 (макс. < 2,00), Порт 2 - < 1,50 (макс. < 2,00) - Ширина діаграми направленості антени: порт 1 - 70° / 40° і 40° / 25°, порт 2 - 70° / 40° і 40° / 25° - Поляризація: порт 1 - вертикальний, порт 2 - вертикальний - Імпеданс: порт 1 - 50 Ом, порт 2 - 50 Ом - Матеріал: пластик ABS, поліуретан, алюміній, нержавіюча сталь, нейлон, PTFE PCB - Вага: ~ 520г (450г антени + 70г кріплення) - Розміри: 29,2 x 18,2 x 2,1 см - Підключення: порт 1 - гніздо RP-SMA, порт 2 - гніздо RP-SMA - Регулювання нахилу: 3 положення нахилу, система OnClick	9720,0

92660	4Hawks	Raptor XR for Mavic Mini		<p>Антенa-підсилювач Raptor XR для Mavic Mini</p> <p>Цей пристрій дозволяє значно збільшити дистанцію роботи дрона та поліпшити сигнал між ним на пультом керування навіть за умов поганої погоди та різноманітних перешкод. Антенa має легку вагу, її просто використовувати та встановлювати. Пристрій зроблений з якісних матеріалів та комплектуючих, що забезпечує його довговічність на надійність.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Частоти: порт 1 - 2,40–2,50 ГГц і 5,00–5,80 ГГц, порт 2 - 2,40–2,50 ГГц і 5,00–5,80 ГГц - Підсилення: порт 1 - 11 дБі (+/- 1 дБі) і 14 дБі (+/- 1 дБі), порт 2 - 11 дБі (+/- 1 дБі) і 14 дБі (+/- 1 дБі) - КСВН: порт 1 - < 1,50 (макс. < 2,15), порт 2 - < 1,50 (макс. < 2,15) - Ширина діаграми направленості антени: порт 1 - 70°/40° і 40°/25°, порт 2 - 70°/40° і 40°/25° - Поляризація: порт 1 - вертикальний, порт 2 - вертикальний - Імпеданс: порт 1 - 50 Ом, порт 2 - 50 Ом - Матеріал: поліуретан, алюміній, нержавіюча сталь, нейлон, PTFE PCB - Вага: ~ 520 г (450 г антени + 70 г кріплення) - Розміри: 29,2 x 18,2 x 2,1 см - Підключення: порт 1 - гніздо RP-SMA, порт 2 - гніздо RP-SMA - Регулювання нахилу: 5 положень нахилу, система OnClick - Тип монтажу: SMA 	7800,0
92661	4Hawks	Raptor XR for DJI RC Controller		<p>Антенa-підсилювач Raptor XR для DJI RC Controller</p> <p>Цей пристрій - чудове рішення для тих, хто хоче розширити можливості свого дрону, отримати якісний сигнал у будь-яких умовах та збільшити дистанцію польоту. Підсилювач має компактний і міцний корпус, який захищає від пошкоджень і вологи, покращений захист від перешкод та підтримка GPS/GLONASS, що робить його ідеальним вибором при роботі в складних умовах.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Частоти: порт 1 - 2,40–2,50 ГГц і 5,00–5,80 ГГц, порт 2 - 2,40–2,50 ГГц і 5,00–5,80 ГГц - Підсилення: порт 1 - 11 дБі (+/- 1 дБі) і 14 дБі (+/- 1 дБі), порт 2 - 11 дБі (+/- 1 дБі) і 14 дБі (+/- 1 дБі) - КСВН: порт 1 - < 1,50 (макс. < 2,00), порт 2 - < 1,50 (макс. < 2,00) - Ширина діаграми направленості антени: порт 1 - 70°/40° і 40°/25°, порт 2 - 70°/40° і 40°/25° - Поляризація: порт 1 - вертикальний, порт 2 - вертикальний - Імпеданс: порт 1 - 50 Ом, порт 2 - 50 Ом - Матеріал: поліуретан, алюміній, нержавіюча сталь, нейлон, PTFE PCB - Вага: ~ 520 г (450 г антени + 70 г кріплення) - Розміри: 29,2 x 18,2 x 2,1 см - Підключення: порт 1 - гніздо RP-SMA, порт 2 - гніздо RP-SMA - Регулювання нахилу: 3 положення нахилу, система OnClick - Тип монтажу: роз'єми SMA 	8760,0
2590	STARTRC	Payload Release System for Mavic 3		<p>Система скидання корисного навантаження для Mavic 3</p> <p>Система використовується для надсилання квітів, подарунків, скидання наживки для риби або у пошукових операціях. Вбудована батарея 110mAh перезаряджається. Система постачається з 2 нижніми допоміжними освітлювальними приладами, які можна використовувати як лампи нічного польоту що допомагають виконувати більш точне скидання. Монтаж системи легкий і простий. Система також виступає як шасі для дрона, що забезпечує більш безпечний зліт або посадку. Систему можна використовувати для встановлення екшн-камери, світлодіодних ліхтарів.</p> <p>Технічні характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> Розмір: 100x93x107 мм Розмір упаковки: 119x113x35 мм Вага нетто: 74 г Вага брутто: 155 г Ємність акумулятора: 100mAh Напруга зарядки: 5В Струм зарядки: 1А Час зарядки: 70 хв Макс. навантаження: 400г 	1600,0
2588	STARTRC	3 in 1 Car Charger for Mavic 3		<p>Автомобільний зарядний пристрій 3 в 1 для Mavic 3</p> <p>Стабільна ефективність зарядки, тривалий термін служби. Можна швидко зарядити дві батареї та пульт дистанційного керування одночасно, витрачаючи приблизно 100 хвилин для повної зарядки. Захист від короткого замикання. Невеликий розмір, легка вага, пристрій легко і зручно транспортувати. Сумісний з 12V-24V електромережею автомобіля.</p> <p>Матеріал: ABS+PVC Колір: чорний</p> <ul style="list-style-type: none"> Вхід постійного струму: 12-24 В/10 А Вихід постійного струму 1: 17,6 В/3 А Вихід постійного струму 2: 17,6 В/3 А Вихід USB: 5 В/1,5 А Розмір: 91x31x35 мм Відповідна модель: Mavic 3 	800,0
2592	STARTRC	QC3.0 Car charger for Mavic 3 / Mini 3 Pro / DJI Avata		<p>Автомобільний зарядний пристрій QC3.0 для Mavic 3 / Mini 3 Pro / DJI Avata</p> <p>Швидка зарядка, сумісність з дронами, ноутбуками, мобільними телефонами, планшетами та іншими пристроями. Захист від перезаряду, перерозряду, перенапруги, перевантаження, високої температури, короткого замикання, низької напруги.</p> <p>Комплектація: Автомобільний зарядний пристрій x 1 Кабель для передачі даних Type-C x 1</p>	800,0
2577	STARTRC	2.4Ghz Yagi-Uda Antenna Signal Booster for DJI RC-N1 Remote controller		<p>Підсилювач сигналу антени Yagi-Uda 2,4 ГГц для пульту дистанційного керування DJI RC-N1</p> <p>Посилює сигнал, має здатність запобігати перешкодам. Сильніший та стабільніший сигнал зменшує ймовірність аварії та інші ризики. За тієї самої інтенсивності перешкод сигналу у навколишньому середовищі, завдяки антені Yagi-Uda 2,4 ГГц відстань польоту може бути збільшена на 50-500 метрів. Зображення в реальному часі також стає більш чітким і стабільним. Компактний розмір, мала вага. Легко встановлювати та розбирати.</p> <ul style="list-style-type: none"> Розмір: 72x65 мм Вага нетто: 12 г Матеріал: ABS + алюміній 	320,0

2606	STARTRC	Propeller Guard for Mini 3 Pro		<p align="center">Захист пропелерів для Mini 3 Pro</p> <p>Міцна конструкція захисних кожухів ефективно пом'якшує можливі удари при зіткненні зі сторонніми предметами, одночасно підвищуючи безпеку зльоту та посадки Mini 3 Pro. Захисні кожухи зручні та прості в установці та не впливають на льотні характеристики дрону.</p> <p align="center">Вага нетто: 33 г Розмір: 329x47,8x129 мм</p>	480,0
3111	DJI	DJI Mavic 3 Low-Noise Propellers		<p align="center">Пропелери низького рівня шуму для DJI Mavic 3</p> <p>Ці пропелери забезпечують для дрона довший та тихіший політ. Пропелери пройшли найсуворіші випробування на динамічне балансування задля підвищення аеродинамічної ефективності та зменшення шуму.</p> <p align="center">Діаметр: 23,9 см Вага: 8,5 г (один пропелер)</p> <p align="center">Комплект: Пропелери низького рівня шуму DJI Mavic 3: 2 шт.</p>	1000,0