

| № | Бренд | Назва моделі | Зображення | Опис | ГРН | |
|---|----------------------------|--------------------------|---|--|---------|-------------|
| СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ ДО ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ EcoFlow | | | | | | |
| 2544 | EcoFlow (США) | EcoFlow 110W Solar Panel |  | Сонячна панель EcoFlow 110W Solar Panel Ємність: 110 Вт Ампераж/Вольтаж: 6.3A/21.7V Ефективність: 21%-22% Номінальна потужність: 110W (+/-5W) Ступінь захисту: IP68 Вага панелі: 4 кг Вага в упаковці: 6 кг Розміри у розгорнутому вигляді: 51.4*158*2.4 см Розміри у складеному вигляді: 51.4*42*2.4 см | 9660.0 | |
| 2545 | EcoFlow (США) | EcoFlow 160W Solar Panel |  | Сонячна панель EcoFlow 160W Solar Panel Ємність: 160 Вт Ампераж/Вольтаж: 9.6A/21.4V Ефективність: 21%-22% Номінальна потужність: 160W (+/-5W) Ступінь захисту: IP68 Вага панелі: 5 кг Вага в упаковці: 7 кг Розміри у розгорнутому вигляді: 68*157*2.4 см Розміри у складеному вигляді: 68*42*2.4 см | 11760.0 | |
| ПАВЕРБАНКИ | | | | | | |
| 92475 | ADATA (Тайвань) | ADATA P10000 QCD |  | Павербанк ADATA ємністю 10 000 мАг та функцією швидкої зарядки Ємність: 10000 мАг (37 Вт-год) Вхід: USB-C: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 18 W макс Вихід: USB-A 1: DC 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A, 22.5W макс USB-A 2: DC 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A, 22.5W макс USB-C: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W макс USB-C + USB-A 1+2: DC 5V/3A, 15W макс Технологія швидкої зарядки Аксесуари: Кабель USB-C, посібник користувача Розміри: 100 x 50 x 25 мм Вага: 175 г | 553.0 | |
| 92439 | ADATA (Тайвань) | ADATA T10000 |  | Павербанк ADATA ємністю 10 000 мАг Ємність: 10000 мАг (37 Вт-год) Вхід: 5 В / 2,0 А Вихід: 1 і 2 5 В / 2,0 Макс. Кількість USB виходів: 2 Акумулятор Літій-полімерний акумулятор Роз'єм живлення: MicroUSB Аксесуари: Кабель Micro USB, посібник користувача Розміри: 135.5 x 67 x 15 мм Вага: 217 г | 483.0 | |
| 92472 | Нана (Німеччина) | Нана Supreme 20000mAh |  | Павербанк Supreme ємністю 20 000 мАг, 15 Вт Ємність акумулятора 20 000 мА-год Тип акумулятора Li-Po - Максимальний вихідний струм 15 Вт -Тип вхідного інтерфейсу 1x micro USB, 1x USB-C, 2x USB-A - Захист від перезаряду, захист від перезаряду, захист від перевантаження, захист від короткого замикання - Час зарядки 12 годин Розмір: 68x130x25 мм Вага: 361 г | 1326.0 | |
| ГЕНЕРАТОРИ | | | | | | |
| 2640 | MaXreedingRODS (Німеччина) | 5500 |  | Інверторний генератор 5500 Вт Потужність 5000 Вт Максимальна потужність 5500 Вт Вид палива бензин Двигун 4-тактний 312сс OHV, повітряне охолодження Робочий струм 21,7 А Піковий струм 23,9 А Напруга змінного струму 230В Частота змінного струму 50 Гц Ємність паливного бака 13,5 л Час роботи на чверть заряду 13 год 50% навантаження час роботи 9 год Робочий об'єм 312 куб Світлодіодне попередження про низький рівень масла - Так Світлодіодне попередження про перевантаження - Так Вихід Готовий Світлодіодне попередження - Так Еко режим - Так Паралель готовий - Так Цифровий манометр - Так Розмір генератора Д*Ш*В 61x47x53,5 см Вага 58 кг | 50400.0 | Супер ціна! |